



## Desserte mobile à hauteur réglable par vérin à gaz MLCT

Surface de travail additionnelle avec réglage rapide et aisé de la hauteur par vérin à gaz et commande au pied. Idéal pour les espaces denses ou encombrés et où la mobilité et la manœuvrabilité des moyens sont des critères importants. Idéalement adaptée pour la manutention et l'assemblage de produits légers, table annexe mobile pour ordinateur portable, le travail en zone ESD ou lorsque l'ergonomie facile et la mobilité font partie du process. Manutention aisée grâce à sa construction légère.

- Accessoires disponibles : Bacs tiroirs sous plan de travail, Support panier / bac et support dossiers sur la structure.
- Réglage de la hauteur par vérin à gaz (760-1185 mm).
- Structure Aluminium et pieds symétriques en acier.
- Capacité totale en charge 40 kg, sur le plateau 25 kg.
- Quatre roues pivotantes (Ø 100 mm) dont deux freinées.
- Disponible également en version ESD.

## Desserte mobile à hauteur réglable par vérin à gaz MLCT (2)

Code	Produit	Code EAN	Lar- geur mm	Profon- deur en mm	Hauteur de ré- glages en mm	Méthode de réglage	Charge maxi- mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du pla- teau	Années de garantie	Matériau des ossa- tures
MLCT 605PG	Desserte mobile 600*500 mm à hauteur réglable par vérin à ga	6416763086153	580	490	760 - 1185	Réglable par ressorts	40	Non	RAL7035	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	10	Aluminium ,acier peint en peinture poudre époxy
MLCT 605PG ESD	Desserte mobile ESD à hauteur réglable par vérin à gaz MLCT	6416763086160	580	490	760 - 1185	Réglable par ressorts	40	Oui	RAL7035	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	10	