



## Poste de travail motorisé Treston QuatreX

Quand la précision guide votre décision, Treston QuatreX est la solution.

Le poste de travail motorisé Treston QuatreX est spécifiquement conçu pour offrir une stabilité, une flexibilité et une précision de premier ordre. Avec un design moderne et combiné à un réglage de hauteur motorisé ultra-rapide, ce poste de travail ergonomique est le choix évident pour les professionnels qui exigent l'excellence dans leur environnement de travail. Treston QuatreX répond aux besoins de diverses industries et segments, notamment la fabrication de produits de luxe, la fabrication électronique, la mécanique de précision, la logistique, l'assemblage léger, la maintenance et les laboratoires de R&D.

- Grande stabilité et moins de vibrations
- Flexibilité et polyvalence - Pour la partie haute, choisissez des montants perforés ou en aluminium.
- Quatre puissants moteurs offrent la vitesse d'ajustement la plus rapide que nous ayons jamais conçue pour des établis motorisés.
- Rapidité d'ajustement - Réglage de la hauteur de 500mm en moins de 14 secondes.
- Plage d'ajustement de 710 à 1210 mm.
- Sécurité accrue : les plaques latérales en option, disponibles en accessoire, garantissent un environnement sûr lorsque deux tables sont utilisées côte à côte.
- Capacité de charge maximale totale de 300 kg. 150 kg pour les montants.
- Disponible en configuration ESD
- l'une des plus large gamme d'accessoires modulaires du marché

Treston QuatreX utilise les mêmes plateaux d'établi que l'établi Concept.

[Voir la sélection ici](#)

## Poste de travail motorisé Treston QuatreX (11)

Code	Produit	Code EAN	Lar- geur mm	Profon- deur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste- ment de la hau- teur en mm/se- conde	Panneau de contrôle d'ajustement	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou- leur	Poids net en Kg	Matériau des ossa- tures	Années de ga- rantie
QX10375-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1030x750 mm	6416763098255	1025	750	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	46	Acier peint en peinture époxy	10
QX10390-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1030x900mm	6416763098293	1025	900	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	10
QX12375-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1230x750 mm	6416763098262	1225	750	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	48	Acier peint en peinture époxy	10
QX12390-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1230x900 mm	6416763098309	1225	900	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	49	Acier peint en peinture époxy	10
QX15375-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1530x750 mm	6416763098279	1525	750	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	50	Acier peint en peinture époxy	10
QX15390-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1530x900 mm	6416763098316	1525	900	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	52	Acier peint en peinture époxy	10
QX18375-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1830x750 mm	6416763098286	1825	750	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	55	Acier peint en peinture époxy	10

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste ment de la hau teur en mm/se conde	Panneau de contrôle d'ajustement	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Poids net en Kg	Matériau des ossa tures	Années de ga rantie
QX18390-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 1830x900 mm	6416763098323	1825	900	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300	Non		Gris clair	55	Acier peint en peinture époxy	10
QX20375-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 2030x750 mm	6416763099658	2025	750	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300		RAL7035	Gris clair	58	Acier peint en peinture époxy	10
QX20390-41	Ossature QuatreX 4 pieds motorisés, 2030x900 mm	6416763099665	2025	900	710 - 1210	Réglable par Motorisation	36	Up/down, memory positions and display	300		RAL7035	Gris clair	59	Acier peint en peinture époxy	10
QX-ESD	Ensemble de mise à la terre ESD pour Treston QuatreX	6416763098330							0	Oui			0		10