



Desserte de monteur

La desserte de monteur peut être utilisée pour ranger des outils et les déplacer où ils sont nécessaires. Placés sur un tapis en caoutchouc, les outils peuvent être utilisés sans effort. Une desserte polyvalente proposée avec une large gamme d'accessoires.

- Une ossature robuste en acier laqué (gris clair, RAL 7035)
- Quatre combinaisons différentes prêtes à l'emploi peuvent être configurées au besoin
- Parmi les accessoires complémentaires, citons un support pour cônes, un plan de travail gigogne et tous les accessoires des modules M750
- Charge maximale par tablette : 150 kg
- Capacité de charge maximale : 300 kg, hauteur : 855 mm
- Quatre roulettes pivotantes (ø 100 mm), dont deux avec freins

Desserte de monteur (4)

Code	Produit	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Matériau des ossatures	Années de garantie
C73041000	Ossature de desserte de monteur	790	760	875	300	Non	RAL7035	Gris clair	Acier peint en peinture époxy	5
C73041001	Desserte de Monteur combinaison 1	790	760	875	300	Non	RAL7035	Gris clair	Acier peint en peinture époxy	10
C73041002	Desserte de monteur combinaison 2	790	760	875	300	Non	RAL7035	Gris clair	Acier peint en peinture époxy	10
C73041003	Desserte de monteur N°3	790	760	875	300	Non	RAL7035	Gris clair	Acier peint en peinture époxy	10