



## Desserte renforcée

Comme son nom l'indique, la desserte renforcée est une solution idéale pour déplacer des charges lourdes. Les ossatures et roulettes de tous les modèles peuvent résister à des charges extrêmement lourdes et la capacité de charge totale de la desserte standard peut atteindre 600 kg. Quatre combinaisons différentes sont disponibles, depuis le modèle simplifié à 2 tablettes, jusqu'à une solution extrêmement personnalisée. La hauteur de travail se situe à 900 mm environ, selon le modèle.

- Une ossature robuste en acier laqué (RAL 7035)
- Quatre combinaisons différentes sont disponibles
- La capacité de charge totale du modèle standard peut atteindre 600 kg
- La capacité de charge de la tablette peut atteindre 400 kg
- Des accessoires sont disponibles
- Deux roulettes fixes (ø 100 mm) et deux roulettes pivotantes (ø 100 mm) avec freins

## Desserte renforcée (3)

Code	Produit	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Matériau des os-satures	Années de ga-rantie	Revêtement ou constitution du plateau
C75007103	Desserte renforcée configuration N°3	1000	810	1640	600	Non			Acier peint en peinture époxy	10	Vinyle
C75041001	Desserte renforcée 1	935	785	940	600	Non	RAL7035	Gris clair	Acier peint en peinture époxy	10	
C75041002	Desserte renforcée combinaison 2	935	785	940	600	Non	RAL7035	Gris clair	Acier peint en peinture époxy	10	